

1 ZUBEHÖR

Zubehör BCA R Vor- u. Nachheizregister

Artikelnummer: BCA R Ø 560 - 24 kW

Selbstregelndes Elektroheizregister, dass mit einem Kanalfühler oder einem Raumthermostat geregelt werden kann.



Produktvorteile

- ✓ Selbstregelnd
- ✓ Druckschalter für Volumenstromüberwachung
- ✓ Externe Register für individuelle Anordnung in der Zuluftleitung
- ✓ Als Vor- und Nachheizregister verwendbar

Produktbeschreibung

Das BCA R ist ein selbstregelndes, elektrisches Heizregister für die Vor- oder Nacherwärmung der Zuluft. Das Heizregister kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Hauptmerkmale

Das Heizregister kann mit einem Kanalfühler und / oder einem Raumthermostat betrieben werden.

1. Steuerung der Zulufttemperatur im Kanal über Kanalfühler
 - als Vorheizregister: Kanalfühler $-10^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$
 - als Nachheizregister: Kanalfühler $+25^{\circ}\text{C}/+90^{\circ}\text{C}$
 - Die Temperatureinstellung erfolgt direkt am Heizregister.
2. Steuerung der Raumtemperatur mit Raumthermostat, wahlweise mit programmierbarem Thermostat mit Wochenprogramm.

Sicherheitsabschaltung:

- Ein Volumenstromwächter (Satz Druckschalter) schaltet das Heizregister bei Unterschreitung der Mindestluftmenge ab.

Produktbeschreibung:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Dichtungen
- Regelgerät IP 40, Temp. Regelung mit Sollwert-Potentiometer im Gehäuse
- Automatischer und manueller Temperaturbegrenzer ($60^{\circ}\text{C} / 120^{\circ}\text{C}$ bis $\varnothing 250$, darüber $79^{\circ}\text{C} / 113^{\circ}\text{C}$)
- 4 Eingänge: Druckschalter für Volumenstromüberwachung, Kanalfühler, Raumthermostat und Steuerung von Außen

Aufstellort

- runder Anschluss an die Standard-Leitungen mittels Adapter-Manschette.

Produktbeschreibung Zubehör

GALVANISIERTER STAHLRING MIT DICHTUNGEN. REGELGEHÄUSE IP 40. EINSTELLUNG MIT POTENTIOMETER IM GEHÄUSE.

AUTOMATISCHER UND MANUELLER TEMPERATURBEGRENZER ($60^{\circ}\text{C} / 120^{\circ}\text{C}$ BIS $\varnothing 250$, DARÜBER $79^{\circ}\text{C} / 113^{\circ}\text{C}$). 4 EINGÄNGE, DRUCKSCHALTER ZUR DURCHFLUSSÜBERWACHUNG, KANALFÜHLER, RAUMTHERMOSTAT UND EXTERNE STEUERUNG.

2 ZUBEHÖR

Zubehör
BCA R Vor- u. Nachheizregister

Artikelnummer: BCA R Ø 560 - 24 kW

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Kanalfühler +25/+90°C	A11090900
Kanalfühler -10/+35°C	A11090902
Raumthermostat, 5°C bis 30°C	A11090903
Programmierbares Thermostat mit Wochenprogramm, 230 V	A11090904
Satz Druckschalter - einstellbar 40 - 300 Pa	A11090901