


# 1 LÜFTUNGSGERÄTE

## Kühl- und Heizregister CW Kaltwasserregister

Artikelnummer: HCW260 (externes Register, VP1 mit  
MVM1,0 - EXact2)

Externe Kaltwasserregister zur Kühlung der Zuluft. Die Register sind mit runden und rechteckigen Anschlüssen erhältlich, passend zu unseren Lüftungsgeräten.



### Produktvorteile

- ✓ Externe Register für individuelle Anordnung in der Zuluftleitung
- ✓ Kann über EXact2 oder andere Automatik gesteuert werden
- ✓ Senkt die Temperatur der Zuluft
- ✓ Das Gehäuse ist isoliert oder unisoliert lieferbar

### Produktbeschreibung

Das Kühlregister CW ist Zubehör für die Serien VEX100, VEX 200 und VEX300 zur Reduzierung der Zulufttemperatur. Das Gehäuse ist wahlweise mit oder ohne Gehäuseisolierung erhältlich. Das Kühlregister mit isoliertem Gehäuse kann zur Außenmontage angepasst werden.

Die Regelung erfolgt über die EXact2-Automatik, ist jedoch auch über Fremdautomatik möglich.

Nähere Informationen zu den Registern finden Sie unter «Funktionsprinzip».

Zur genauen Berechnung des Kühlregisters empfehlen wir Ihnen die Verwendung unseres Auslegungsprogramm EXselectPRO. Hier können sie Ihr Lüftungsgerät inkl. dem gewünschten Zubehör auf den gewünschten Betriebspunkt definieren und erhalten alle relevanten Informationen.

### Funktionsprinzip

Erklärung zum Typenschlüssel (Artikelnummer) anhand eines Beispiels: CW 040x080 04 L 1 I L

- CW = Kaltwasserregister
- 040x080 = Kanaldimension für Register in cm, bei runden Anschlüssen ist nur eine Zahl angegeben
- 04 = Anzahl der Rohrreihen
- L = Luftrichtung (U = für Luftrichtung links und rechts einsetzbar, L = links, R = rechts)
- 1 = Ventilatorposition (0 = unwichtig, V1 = Ventilator Position 1, V2 = Ventilatorposition V2)
- I = Isolierung (U = unisoliert, I = isoliert)
- L = Kanalanschluss (L = METU 20 mm, D = METU 30 mm, C = runder Anschluss)

### Allgemeine Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lagervolumen des Behälters (L) | 2         |
| Drucktest (kPa)                | 3000      |
| Rohranschluss                  | DN15 (½«) |
| Maximaler Betriebsdruck (kPa)  | 1600      |
| Anzahl der Rohrreihen          | 2         |
| Gewicht ohne Flüssigkeit (kg)  | 8,3       |
| Anzahl Kreise                  | 8         |