

Allgemeine Daten

Antwortzeit (min)	10s
-------------------	-----

Maße und Gewicht

H (mm)	97
L (mm)	97
Höhe (mm)	97
Breite (mm)	97
Tiefe (mm)	37
Gewicht (kg)	0,1

Elektrische Daten

Spannungsversorgung (V)	24
Schutzart	IP20

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN200 mm	VAV-R200
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN100 mm	VAV-R100
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN125 mm	VAV-R125
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN160 mm	VAV-R160
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN315 mm	VAV-R315
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm	VAV-R250
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN400 mm	VAV-R400
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN100 mm	VAV-RI100
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN125 mm	VAV-RI125
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN200 mm	VAV-RI200
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN160 mm	VAV-RI160
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm	VAV-RI250
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN315 mm	VAV-RI315
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 200x100 mm	VAV-S200100
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 300x200 mm	VAV-S300200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 200x200 mm	VAV-S200200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 400x200 mm	VAV-S400200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 400x300 mm	VAV-S400300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 500x100 mm	VAV-S500100
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 300x300 mm	VAV-S300300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 400x100 mm	VAV-S400100
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 400x400 mm	VAV-S400400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 500x400 mm	VAV-S500400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 500x500 mm	VAV-S500500
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x100 mm	VAV-S600100
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 300x100 mm	VAV-S300100
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x400 mm	VAV-S600400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x300 mm	VAV-S600300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 500x200 mm	VAV-S500200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x600 mm	VAV-S600600
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x200 mm	VAV-S600200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 500x300 mm	VAV-S500300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x200 mm	VAV-S700200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x300 mm	VAV-S700300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x400 mm	VAV-S700400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x500 mm	VAV-S700500
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x600 mm	VAV-S700600
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x300 mm	VAV-S800300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x400 mm	VAV-S800400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x500 mm	VAV-S800500
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 700x700 mm	VAV-S700700
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x600 mm	VAV-S800600
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x700 mm	VAV-S800700
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x300 mm	VAV-S900300
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x400 mm	VAV-S900400
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 600x500 mm	VAV-S600500
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x600 mm	VAV-S900600
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x500 mm	VAV-S900500
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x800 mm	VAV-S900800
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 800x200 mm	VAV-S800200
EX VAV, variabler VSR, rechteckig, Standard 900x900 mm	VAV-S900900