

1 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Konstante Volumenstromregler MR Max

Artikelnummer: MR Max Ø80 motorisierbar

Volumenstromregler, der für einen stabilen und einstellbaren Volumenstrom bis zu einer hohen Druckstufe sorgt.



Produktvorteile

- ✓ Einstellung vor Ort, einfach von außen zugänglich
- ✓ Dichtheitsklasse C
- ✓ für Anlagen mit hohen Drücken (bis zu 1.000 Pa) und großen Volumenströmen (bis zu 4.000 m³/h)
- ✓ VDI 6022

Produktbeschreibung

Der Konstantvolumenstromregler MR Max sorgt ebenso wie die Regelungsmodule MR Mono und MR Modulo für den konstanten Volumenstrom im Rohrnetz der Lüftungs- oder Klimaanlage und eignet sich für Anlagen mit hohen Drücken (bis zu 1.000 Pa) und großen Volumenströmen (bis zu 4.000 m³/h). MR Max ermöglicht die präzise Regelung des Luftvolumenstroms auf einen festgelegten Wert, unabhängig von Druckschwankungen, um einen Mehrverbrauch an Energie zu vermeiden. Er lässt sich von außen vor Ort auf der Baustelle einstellen.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Funktionsprinzip

Dank seiner Blattfeder hält der MR Max einen konstanten Durchfluss in runden Luftleitungen sowohl für Zu- als auch Abluft bis zu einem Druck von 1.000 Pa aufrecht. Die Einstellung des Volumenstroms wird von außen mit einem Inbusschlüssel vorgenommen.

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus verzinktem Stahl
- lasergeschweißt
- Dichtheitsklasse C gemäß EN 1751
- Regelgenauigkeit:
 - Durchschnittlicher Q = Nenn-Q +/- 10 m³/h für Nenn-Q ≤ 100 m³/h
 - Durchschnittlicher Q = Nenn-Q +/- 10 % für Nenn-Q > 100 m³/h
- Betriebstemperatur: -30°C/ +100°C
- VDI 6022 Zertifizierung
- isolierte Version (auf Anfrage)
- Konstruktion und Material:
 - Regelklappe aus Aluminium
 - Blattfeder und Achse aus Edelstahl, auf Gleitlager aus PTFE montiert (Polytetrafluorethylen)
- durchsichtige Steuereinrichtung aus Kunststoff mit Volumenstrom-Sollwertskala

Aufstellort

- sowohl für Zu- als auch Abluft in runden Luftleitungen
- mit einem Betriebsbereich bis 1.000 Pa und einer optionalen motorisierten Version (siehe Zubehör) in zentralen Lüftungssystemen bietet das Regelungsmodul Flexibilität und Effizienz für Gebäudelüftungslösungen
- horizontale und vertikale Installation möglich


2 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Konstante Volumenstromregler
MR Max

Artikelnummer: MR Max Ø80 motorisierbar

Maße und Gewicht

A (mm)	160
H (mm)	182
L (mm)	215
L1 (mm)	135
L2 (mm)	40
Gewicht (kg)	0,6



Dimensions MR Max

Lufttechnische Daten

Druckbereich (Pa)	50-1.000
-------------------	----------

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Stellmotor LM 230 A, Auf/Zu	A11055051
Stellmotor LM 24 A, Auf/Zu	A11055042