



Produktbeschreibung

Diese proportionalen oder AON-Motoren, mit oder ohne Rückstellfeder, mit 1 oder mehreren Kontakten ermöglichen die Motorisierung der runden und rechteckigen Register, sowie des motorisierbaren Volumenstromreglers MR Max.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Hauptmerkmale

- proportional oder AON,
- mit oder ohne Rückstellfeder,
- Information: mit 1 oder mehreren Kontakten,
- 24 oder 230 V,
- Moment von 2 bis 20 N.m,
- IP 54.

Aufstellort

- wird anhand der Rohrschelle direkt an der Platte des Registers montiert,
- Proportional-Motor: Motorhub anhand von Anschlägen einstellbar.

Produktbeschreibung Zubehör

- Servomotor Belimo NM 230A Auf/Zu ohne Rückstellfeder 3-Punkt.
- Drehmoment: 10 Nm.
- Spannung: AC 230 V.
- Laufzeit: 150 s / 90°.
- Schutzart: IP54.
- Anschluss über 1 m PVC-Kabel.
- Drehrichtung: wählbar.
- Zum Motorisieren der RGE-Klappen mit Ø500 mm und der rechteckigen CRGE-Klappen.