

1 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Stellklappen

RGE Absperrrklappe mit integrierter Motorplatte (für Motorbetrieb)

Manuelle oder motorgesteuerte RGE mit sehr geringer Leckagerate.

Artikelnummer: RGE Ø 160 motorisierbar



Produktvorteile

- ✓ Dichtheitsklasse C gemäß EN 1751
- ✓ mit Adapterplatte motorisierbar

Produktbeschreibung

Die Absperrrklappe RGE mit integrierter Motorplatte gleicht die Durchflüsse aus und dient zur vollständigen Absperrung einer runden Leitungsabzweigung. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet (dies bietet eine erhöhte Robustheit) und Gummilippendichtung an jedem Einsteckende sorgt für einen luftdichten Einbau. Dank der integrierten Motorplatte gelingt die Montage des Motors besonders schnell und unkompliziert.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Funktionsprinzip

Das Öffnen und Schließen der RGE-Absperrrklappe erfolgt durch einen Motor nach der Montage auf die Motorplatte. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet.

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
 - Elastomer-Lippendichtung
 - integrierte Motorplatte
 - bei RGE-Absperrrklappen • DN 315 ist die Motorplatte lose mitbestellt
 - Luftdichtheitsklasse vorgelagert/nachgelagert gemäß EN 1751 (außer Durchmesser < D200: Klasse 3)
 - Luftdichtheitsklasse D intern/extern gemäß EN 12 237 für Durchmesser < 355 mm (Klasse C für Durchmesser < 315 mm)
 - Betriebstemperatur: 0 / 120°C

Aufstellort

- runde Leitungsabzweigungen

Produktbeschreibung Zubehör

Wasserdichter Register durch gekapselte Scheibe (Überspritzung auf der Scheibe sorgt für eine sehr gute Haltbarkeit im Laufe der Zeit).

Doppel-Dichtlippe an jeder Verbindung.

RGE: Einstellgriff verriegelbar durch Schraube. Achsen aus Zamak.

Hoher Bügel ermöglicht eine nachträgliche Isolierung ohne den Griff zu verdecken.

Um die RGE mit Durchmessern ab 355 mm zu motorisieren: Bestellen Sie separat die Adapterplatte (11055122), die eine universelle Montage der verschiedenen Motoren ermöglicht.

Motorisierung: 2 N/m für die RGE Ø 125 bis 200, 4-5 N/m für die RGE Ø 250 bis 500.

Über Ø 500, aus mechanischen Gründen, CRGE mit Anschlussplatten zum Ø des Netzwerks vorsehen.


2 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Stellklappen
RGE Absperrklappe mit integrierter Motorplatte (für Motorbetrieb)

Artikelnummer: RGE Ø 160 motorisierbar

Maße und Gewicht

H (mm)	50
L (mm)	158
X (mm)	50
Y (mm)	81
Ø (mm)	160
Gewicht (kg)	0,93



Abmessungen motorisierbares RGE

Regulatorische Daten

Luftdichtheitsklasse	Ja
Luftdichtheitsklasse Überdruck / Unterdruck	3

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
CM 24-L	A11055040
TF 230 MOTOR	A11055049
TF 24	A11055050