

1 VERZINKTE ROHRLEITUNGEN, ALUMINIUMROHRE

VIRTUO-FIX Formteile mit Lippendichtungen
Rohrstück mit Revisionsöffnung

Artikelnummer: Rohrstück mit Revisionsöffnung Ø
250 mm

Le raccord mâle de visite à joints «SMART access» permet de raccorder deux conduits circulaires tout en intégrant une trappe de visite.



Produktvorteile

- ✓ facilité et rapidité de mise en oeuvre,
- ✓ esthétique du réseau.
- ✓ étanchéité classe C,

Produktbeschreibung

Le raccord mâle de visite à joints «SMART access» permet de raccorder deux conduits galvanisés tout en intégrant une trappe de visite. La trappe de visite «SMART access» permet de simplifier le respect de la norme NF EN 12097 sur les nouveaux réseaux.

Anwendungsbereiche

Mehrfamilienhäuser, Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Hauptmerkmale

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 315,
- dimensions des trappes conformes à la norme NF EN 12097 :
 - 180 x 80 mm pour Ø 125 et Ø 160,
 - 250 x 150 mm pour Ø 200 à Ø 315.
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- températures d'utilisation : - 30°C à + 100°C,
- résistance au vieillissement (• 30 ans), aux UV et à l'ozone,
- classement au feu M0,
- classe d'étanchéité C selon la norme NF EN 12237.

Aufstellort

- l'emboîtement/déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit,
- l'étanchéité étant réalisée d'office par le joint ALDES, il n'est pas nécessaire d'utiliser du mastic ou de la bande adhésive,
- il est préconisé, notamment en vertical, de continuer à utiliser des vis autoforeuses,
- le gain de temps à la pose par rapport à un réseau avec accessoires standards est de l'ordre de 20% (compter un gain minimum de 15 s à 30 s par jonction sur des diamètres 125 à 315, soit un gain de 30 s à 60 s par accessoire sur ces diamètres),
- les accessoires à joints ALDES ont été spécialement conçus pour assurer un emboîtement/déboîtement facile. Tout en assurant une classe d'étanchéité C, la gamme ALDES se caractérise par un couple d'emboîtement faible.

Maße und Gewicht

Ø (mm)	250
Ø A (mm)	250

Regulatorische Daten

Brandschutzklasse	M0
-------------------	----

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm	VAV-R250
EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm	VAV-RI250