



## Produktbeschreibung

Diese proportionalen oder AON-Motoren, mit oder ohne Rückstellfeder, mit 1 oder mehreren Kontakten ermöglichen die Motorisierung der runden und rechteckigen Register, sowie des motorisierbaren Volumenstromreglers MR Max.

## Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

## Hauptmerkmale

- proportional oder AON,
- mit oder ohne Rückstellfeder,
- Information: mit 1 oder mehreren Kontakten,
- 24 oder 230 V,
- Moment von 2 bis 20 N.m,
- IP 54.

## Aufstellort

- wird anhand der Rohrschelle direkt an der Platte des Registers montiert,
- Proportional-Motor: Motorhub anhand von Anschlägen einstellbar.

## Produktbeschreibung Zubehör

- Servomotor Belimo TF 24 Alles oder Nichts mit Rückstellfeder.
- Drehmoment: 2,5 Nm.
- Spannung: AC/DC 24 V.
- Laufzeit: 75 s / 90°.
- Schutzart: IP42.
- Anschluss über 1 m PVC-Kabel.
- Drehrichtung: wählbar.
- Zum Antreiben von RGE-Klappen von Ø125 bis Ø200 mm.