

1 DACHHAUBEN UND WANDDURCHLÄSSE

Dachhauben THA

Artikelnummer: THA315 Fortlufthaube

Fortlufthaube aus verzinktem Stahlblech mit Isolierung gegen Kondensatbildung in lackierter Ausführung.



Produktvorteile

- ✓ 5 mm Isolierung gegen Kondensatbildung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Geringer Druckverlust
- ✓ Klassisches Design

Produktbeschreibung

Die Dachhaube THA ist für die Ableitung der Fortluft über Dach konzipiert.

Die Konstruktion der Dachhaube gewährleistet eine gute Lüftungstechnische Lösung bei minimalem Druckverlust und ist auch bei unterschiedlichen Dachkonstruktionen einfach zu montieren. Die Dachhaube verfügt über eine innenliegende Isolierung aus 5 mm Polyethylen-Schaum gegen Kondensatbildung sowie einem integrierten Vogelschutzgitter.

Der Flansch ist als angelöteter Perform-Flansch in lackierter Ausführung sowie als Zinkflansch in unlackierter Ausführung erhältlich. Es besteht auch die Möglichkeit, die Dachhaube ohne Flansch zu bestellen.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Abluftsysteme, Bildungseinrichtungen

Hauptmerkmale

Die Dachhaube ist aus verzinktem Stahlblech und wählbar in den Farben:

- Schwarzgrau RAL 7021
- Oxidrot RAL 3009
- Kupferbraun RAL 8004

Der Performflansch ist wählbar in den Farben:

- Graphitschwarz RAL 9011
- Staubgrau RAL 7037
- Graubraun RAL 8019
- Rotbraun RAL 8012

Dachhauben
THA

Artikelnummer: THA315 Fortlufthaube

Maße und Gewicht

C2	550
L1 - 0-35°	995
L1 - 36-60°	1337
Ø C (mm)	315
Höhe (mm)	220
Nettogewicht (kg)	13

