

1 VOLUMENSTROMREGLER UND STELLKLAPPEN

Stellklappen RGE Absperrklappe manuell und motorisierbar

Artikelnummer: Teilesatz Motorplatte für RGE Ø 355
bis 500 mm

Manuelle oder motorgesteuerte RGE mit sehr geringer Leckagerate.



Produktvorteile

- ✓ Dichtheitsklasse C gemäß EN 1751
- ✓ Einstellhebel mit Schraubbefestigung
- ✓ manuell oder mit Adapterplatte motorisierbar

Produktbeschreibung

Die Absperrklappe RGE gleicht die Durchflüsse aus und dient zur vollständigen Absperrung einer runden Leitungsabzweigung. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet (dies bietet eine erhöhte Robustheit) und Gummilippendichtung an jedem Einsteckende sorgt für einen luftdichten Einbau. RGE ist mit einem Einstellhebel mit Schraubbefestigung ausgestattet (Zamak Wellen). Der auf Abstand platzierte Einstellgriff ermöglicht eine externe Isolierung.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien

Funktionsprinzip

Das Öffnen und Schließen der RGE-Absperrklappe erfolgt manuell durch das Drehen des Einstellhebels oder durch einen Motor nach der Installation einer Motorplatte. Die Luftdichtigkeit der Klappe wird durch eine vollflächig angebrachte Dichtung gewährleistet.

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
 - Einstellhebel mit Schraubbefestigung (Zamak Wellen)
 - Elastomer-Lippendichtung
 - Motorplatte separat erhältlich
 - RGE-Absperrklappen < DN 355 können mit vom Werk vormontierter Motorplatte geliefert werden, bei RGE-Absperrklappen • DN 315 ist die Motorplatte lose mitbestellt
 - Luftdichtheitsklasse 4 vorgelagert/nachgelagert gemäß EN 1751 (außer Durchmesser < D200: Klasse 3)
 - Luftdichtheitsklasse D intern/extern gemäß EN 12 237 für Durchmesser < 355 mm (Klasse C für Durchmesser • 315 mm)

EXHAUSTO
paal
120°C

Aufstellort

- runde Leitungsabzweigungen

